Capacidade de Usuários	500
Tamanho da Senha	4~8 dígitos
Tipo de Cartão	125KHz EM
Voltagem de Operação	
Fechadura Eletrônica	3 Vcc - 2 AA
Teclado Numérico	4,5 Vcc - 3 AAA
Botão de Saída	3 Vcc - 1 2032 (Bateria de Lítio)
Controle Remoto	3 Vcc - 1 2032 (Bateria de Lítio)
Corrente Nominal	
Fechadura Eletrônica	< 42 mA
Teclado Numérico	< 50 mA
Botão de Saída	< 3 mA
Controle Remoto	< 3 mA
Frequência de Comunicação	433 MHz
Distância de Comunicação Controle Remoto	10 m (máximo)
Distância de Comunicação do Teclado	30 m (máximo)
Ambiente	Interno
Temperatura de Operação	-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Humidade Relativa	0%~86%
Características Físicas	Material em Liga de Zinco e ABS
Dimensões	
Fechadura Eletrônica	L 95 x A 150 x P 39 (mm)
Teclado Numérico	L 56 x A 148 x P 22,5 (mm)
Botão de Saída	L 40 x A 83 x P 16 (mm)
Controle Remoto	L 30 x A 62 x P 11,5 (mm)
Peso Líquido	
Fechadura Eletrônica	800 gramas
Teclado Numérico	250 gramas
Botão de Saída	30 gramas
Controle Remoto	25 gramas